本体


选配件

玻璃门用


## **LAMP**。安装底座 360-P4W-30T

## 系统30型









点


〇 内置规格时, H尺寸为门厚 +17mm。

订货编码	型号	类型	上下调节	材质	表面处理	1箱
G 160-026-844	360-P4W-30T	标准				
NEW [0.00] [6] 160-035-077	360-P4W-30T+5	标准+5mm	± 2.5mm	钢	镀镍	400个
NEW CAD 6 160-042-394	360-P4W-30T-DS	带手拧螺钉				


## **LAMP**。安装底座 360-P4W-32T

系统32型









柱	上	
451		


〇 内置规格时, H尺寸为门厚 +17mm。


订货编码 订货编码	型号	类型	上下调节	材质	表面处理	1箱
<u>™</u> <b>6</b> 160-026-845	360-P4W-32T	标准			镀镍	400个
NEW [040] [6] 160-035-078	360-P4W-32T+5	标准+5mm	± 2.5mm	钢		
NEW [AD] [6] 160-042-395	360-P4W-32T-DS	带手拧螺钉				


## **LAMP**。安装底座 360-P6WT

系统32、4孔型









$\bigcirc$	内置规格时,	H尺寸为门	厚+24mm。

○ 特殊规格的底座安装位置要比通常向前 7.5mm。可减少侧板的芯材。 内置规格时, H尺寸为门厚+16.5mm。

特 点

订货编码	型号	类型	上下调节	材质	表面处理	1箱
CAD <b>6</b> 160-026-846	360-P6WT	标准				
NEW [AD] [6] 160-035-079	360-P6WT+5	标准+5mm	±2.5mm	钢	镀镍	400个
NEW CAD 6 160-042-393	360-P6W-30-32T	特殊规格				